

2 軽量コンクリート

1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 18cm • 荷卸し管理用

(単位 : 円/m³)

セメントの種類 気乾単位容積質量	普通			
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
呼び強度				
15	7,800	8,700	10,200	12,800
18	8,300	9,400	10,900	13,200
21	8,750	9,950	11,450	13,550
24	9,300	10,500	12,000	14,100
27	9,850	11,200	12,650	14,550
30	10,300	11,700	13,200	14,800
セメントの種類 気乾単位容積質量	早強 (7日)			
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
呼び強度				
15	8,850	9,750	11,250	13,850
18	9,550	10,650	12,150	14,450
21	10,100	11,300	12,800	14,900
24	10,800	12,000	13,500	15,600
27	11,550	12,900	14,350	16,250
30	12,200	13,600	15,100	16,700

※ 出荷工場の責任保証範囲は、荷卸し地点までといたします。

2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表

(AE 減水剤使用コンクリート)

(軽量コンクリート)

(単位：%)

呼び強度	セメント の種類	普	通
	気乾単位 容積質量	1.85 , 1.75	1.65 , 1.55
15		70.5 以上	69.0 以上
18		63.5 ~ 70.4	62.0 ~ 68.9
21		58.5 ~ 63.4	57.5 ~ 61.9
24		53.5 ~ 58.4	52.5 ~ 57.4
27		49.0 ~ 53.4	48.5 ~ 52.4
30		46.0 ~ 48.9	45.5 ~ 48.4

3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表（軽量コンクリート）
 （AE 減水剤使用コンクリート）

セメントの種類 スランプ 単位セメント量 (kg/m ³)	普通・高炉 B (28日)				
	18cm	15cm	12cm	10cm	8cm
210 以下					15
211 ~ 220		15	15	15	15
221 ~ 230	15	15	15	15	18
231 ~ 240	15	18	18	18	18
241 ~ 250	18	18	18	18	21
251 ~ 260	18	18	21	21	21
261 ~ 270	18	21	21	21	21
271 ~ 280	21	21	24	24	24
281 ~ 290	21	24	24	24	24
291 ~ 300	24	24	24	24	27
301 ~ 310	24	24	27	27	27
311 ~ 320	24	27	27	27	27
321 ~ 330	27	27	27	30	30
331 ~ 340	27	27	30	30	30
341 ~ 350	27	30	30		
351 ~ 360	30	30			
361 ~ 370	30				
371 ~ 380	30				

4) 基本価格体系・スランプ管理
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 21cm ・荷卸し管理用

(単位：円/m³)

セメント の種類 気乾単位 容積質量	普 通			
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
呼び強度				
21	9,750	10,950	12,450	14,550
24	10,300	11,500	13,000	15,100
27	10,900	12,250	13,700	15,600
30	11,450	12,850	14,350	15,950
33	11,950	13,450	15,050	16,250
36	12,400	14,100	15,700	16,500
40	12,850	14,750	16,350	16,750

※ 出荷工場の責任保証範囲は、荷卸し地点までといたします。