


# 生コンクリート価格スライド表

平成 28 年 10 月 1 日  
(028 スライド改訂Ⅲ)

品質信頼のマーク



全国統一品質管理監査制度  
監査合格 (適) マーク取得工場  
(日本建築学会・土木学会・国土交通省・東京都推奨)

## 東京地区生コンクリート協同組合

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-5 (毎日日本橋ビル 3階)

(業務部) TEL03-3271-2181

(調整管理部) TEL03-3271-2184

FAX03-3271-2187

FAX03-3271-2188

(営業部) TEL03-3271-2182

(技術部) TEL03-3271-2183

FAX03-3271-2187

FAX03-3271-2187

「生コンクリート価格スライド表」及び記載していない事項の  
価格に関するお問い合わせは営業部にお願いいたします。

<https://www.t-namakyo.jp/>



# 目 次

● JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類 .....	1
● 単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤使用指定の区分表 .....	2
1 普通コンクリート、高強度コンクリート	
1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)	
普通、早強(7日)、高炉B(28日)、高炉B(56日) .....	3
中庸熱(28日)、中庸熱(56日)、低熱(28日)、低熱(56日) .....	4
2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表(AE減水剤使用コンクリート) .....	5
(注)材齢56日で指定事項を付けて発注した場合のスライド換算について	
3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表(AE減水剤使用コンクリート) .....	6
4) 基本価格体系・スランプ管理 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート) .....	7
普通、早強(7日)、高炉B(28日)、高炉B(56日)	
中庸熱(28日)、中庸熱(56日)、低熱(28日)、低熱(56日)	
5) 基本価格体系・スランプフロー管理 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)	
普通 .....	8
高炉B(28日)、中庸熱(28日) .....	9
低熱(28日)、低熱(56日) .....	10
6) 水セメント比指定の場合の強度換算表 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート) .....	11
2 軽量コンクリート	
1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート) .....	12
普通、早強(7日)	
2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表 (AE 減水剤使用コンクリート) .....	13
3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表 (AE 減水剤使用コンクリート) .....	14
4) 基本価格体系・スランプ管理 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート) .....	15
普通	
3 その他のコンクリート .....	16
1) モルタル	
2) 舗装コンクリート	
3) 小口空積割増	
4 その他の事項 .....	17
5 参考資料	
1) JASS 5(2003年版)に基づく温度補正值の適用期間(強度管理材齢28日) .....	22
2) JASS 5(2003年版)に基づく温度補正值の適用期間(強度管理材齢n日) .....	23
3) JASS 5に基づく構造体強度補正值Sの適用期間(強度管理材齢28日) .....	24