

1 普通コンクリート、高強度コンクリート

1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/㎡)

セメントの種類 スランブ 呼び強度	普通			早強 (7日)		
	18 cm	15,12,10 cm	8 cm	18 cm	15,12,10 cm	8 cm
15	▲ 350	▲ 600	▲ 800	250	▲ 50	▲ 300
16	▲ 250	▲ 550	▲ 750	450	50	▲ 200
18	0	▲ 300	▲ 500	800	400	150
21	300	▲ 50	▲ 300	1,200	750	450
24	650	300	50	1,650	1,250	950
27	1,100	700	400	2,300	1,800	1,400
30	1,550	1,050	700	—	2,300	1,850
33	—	1,450	1,050	—	2,850	2,300
36	—	2,000	1,600	—	3,450	2,900
セメントの種類 スランブ 呼び強度	高炉 B (28日)			高炉 B (56日)		
	18 cm	15,12,10 cm	8 cm	18 cm	15,12,10 cm	8 cm
15	▲ 350	▲ 600	▲ 800	▲ 550	▲ 800	▲ 1,000
16	▲ 250	▲ 550	▲ 750	▲ 450	▲ 750	▲ 950
18	0	▲ 300	▲ 500	▲ 200	▲ 500	▲ 700
21	300	▲ 50	▲ 300	100	▲ 250	▲ 500
24	650	300	50	450	100	▲ 150
27	1,100	700	400	900	500	200
30	1,550	1,050	700	1,350	850	500
33	—	1,450	1,050	1,850	1,250	850
36	—	2,000	1,600	—	1,800	1,400

注 1: 一印の箇所は「高性能 AE 減水剤使用指定」を適用いたします。

注 2: AE 減水剤または高性能 AE 減水剤使用指定については 2 頁の区分表を参照のうえ
ご確認をお願いいたします。

1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m³)

セメントの種類 スランブ 呼び強度	中庸熱 (28日)			中庸熱 (56日)		
	18 cm	15,12,10 cm	8 cm	18 cm	15,12,10 cm	8 cm
15	550	300	100	350	100	▲ 100
16	650	350	150	450	150	▲ 50
18	900	600	400	700	400	200
21	1,200	850	600	1,000	650	400
24	1,550	1,200	950	1,350	1,000	750
27	2,000	1,600	1,300	1,800	1,400	1,100
30	2,450	1,950	1,600	2,250	1,750	1,400
33	—	2,350	1,950	2,750	2,150	1,750
36	—	2,900	2,500	—	2,700	2,300
セメントの種類 スランブ 呼び強度	低熱 (28日)			低熱 (56日)		
	18 cm	15,12,10 cm	8 cm	18 cm	15,12,10 cm	8 cm
21	2,050	1,900	1,700	1,800	1,650	1,500
24	2,300	2,150	1,900	2,050	1,900	1,700
27	2,600	2,450	2,150	2,300	2,150	1,900
30	2,850	2,650	2,400	2,600	2,450	2,150
33	—	3,000	2,650	2,850	2,650	2,400

注 1: 一印の箇所は「高性能 AE 減水剤使用指定」を適用いたします。

注 2: AE 減水剤または高性能 AE 減水剤使用指定については 2 頁の区分表を参照のうえ
ご確認をお願いいたします。

2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表

(AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：%)

セメントの種類 呼び強度	普通 高炉 B (28 日)	中庸熱 (28 日)	早強 (7 日)	低熱 (28 日)
18	68.2 ~ 72.4	64.6 以上	64.6 ~ 68.8	
21	62.4 ~ 68.1	59.8 ~ 64.5	58.9 ~ 64.5	50.2 以上
24	57.4 ~ 62.3	55.3 ~ 59.7	54.0 ~ 58.8	47.3 ~ 50.1
27	53.3 ~ 57.3	51.4 ~ 55.2	49.9 ~ 53.9	44.8 ~ 47.2
30	49.6 ~ 53.2	48.1 ~ 51.3	46.1 ~ 49.8	42.5 ~ 44.7
33	46.1 ~ 49.5	45.0 ~ 48.0	42.8 ~ 46.0	40.4 ~ 42.4
36	43.1 ~ 46.0	42.5 ~ 44.9	40.0 ~ 42.7	

(注) ① この表は、購入者が価格積算する場合に参考にしていただくものです。

② 配合計画書の換算呼び強度は、工場によって異なる場合がございます。

(注) 材齢 56 日で指定事項を付けて発注した場合のスライド換算について

指定事項を付けた場合は、28日強度で換算し、56日の呼び強度換算スライドと比較し、処理価格を決定いたします。

換算比較、価格決定の例

- ① 27 - 18 - 20 BB C330 56D AE の場合
(=30N)
- 56D ---- 27 - 18 - 20 BB : 900 円 UP ×
28D ---- 30 - 18 - 20 BB : 1,550 円 UP ○
- ② 30 - 18 - 20 BB C330 56D AE の場合
(=30N)
- 56D ---- 30 - 18 - 20 BB : 1,350 円 UP ×
28D ---- 30 - 18 - 20 BB : 1,550 円 UP ○
- ③ 33 - 18 - 20 BB C330 56D AE の場合
(=30N)
- 56D ---- 33 - 18 - 20 BB : 1,850 円 UP ○
28D ---- 30 - 18 - 20 BB : 1,550 円 UP ×

※この材齢 56 日での、価格決定での取り扱いルールは、高性能 AE 減水剤にも適用されます。

<平成13年8月1日改訂 /012 スライドより適用>

3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表
(AE 減水剤使用コンクリート)

セメントの種類 スランブ 単位セメント量 (kg/m ³)	普通・高炉 B (28 日)					早 強 (7 日)				
	18 cm	15 cm	12 cm	10 cm	8 cm	18 cm	15 cm	12 cm	10 cm	8 cm
230 以下										
231 ~ 240				21	21				18	18
241 ~ 250			21	21	21			18	18	18
251 ~ 260		21	21	24	24		18	18	21	21
261 ~ 270	21	24	24	24	27	18	21	21	21	21
271 ~ 280	21	24	24	27	27	18	21	21	24	24
281 ~ 290	24	24	27	27	27	21	21	24	24	24
291 ~ 300	24	27	27	27	30	21	24	24	24	27
301 ~ 310	27	27	30	30	30	24	24	27	27	27
311 ~ 320	27	30	30	30	33	24	27	27	27	27
321 ~ 330	30	30	30	33	33	24	27	27	30	30
331 ~ 340	30	30	33	33	33	27	27	30	30	30
341 ~ 350	30	33	33	33	33	27	30	30	30	33
351 ~ 360	30	33	33	36	36	27	30	30	33	33
361 ~ 370		33	36	36	36		30	33	33	33
371 ~ 380		33	36	36	36		33	33	33	33
381 ~ 390		36	36	36			33	33	33	36
391 ~ 400		36	36				33	33	36	36
401 ~ 410		36					33	36	36	36
411 ~ 420							36	36	36	36
421 ~ 430							36	36		
431 ~ 440							36	36		
441 ~ 450							36			

4) 基本価格体系・スランプ管理
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 21 cm

(単位：円/m³)

セメントの種類 呼び強度	普通	早強 (7日)	高炉 B (28日)	高炉 B (56日)
24	1,450	2,450	1,450	1,250
27	1,800	3,000	1,800	1,600
30	2,200	3,600	2,200	2,000
33	2,650	4,200	2,650	2,450
36	3,400	5,000	3,400	3,200
40	3,900	5,600	3,900	3,700
42	4,500	6,250	4,500	4,300
45	5,350	7,350	5,350	5,150
48	5,700	7,900	5,700	5,500
50	6,100	8,450	6,100	5,900
セメントの種類 呼び強度	中庸熱 (28日)	中庸熱 (56日)	低熱 (28日)	低熱 (56日)
24	2,750	2,550	4,150	3,150
27	3,100	2,900	4,550	3,650
30	3,500	3,300	4,950	4,150
33	3,950	3,750	5,600	4,650
36	4,700	4,500	6,000	5,150
40	5,200	5,000	6,400	5,800
42	5,800	5,600	6,850	6,300
45	6,650	6,450	7,300	6,800
48	7,000	6,800	7,950	7,300
50	7,400	7,200	8,600	7,800

※ 水セメント比、セメント量の指定があった場合は協同組合へお問い合わせください。

5) 基本価格体系・スランプフロー管理
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m³)

セメント の種類 スランプフロー 呼び強度	普		通	
	50cm	55cm	60cm	65cm
42	6,600	6,800	6,950	7,100
45	7,000	7,250	7,400	7,600
48	7,450	7,600	7,850	8,000
50	7,700	7,900	8,100	8,350
51	7,850	8,050	8,250	8,500
54	8,250	8,500	8,700	8,950
55	8,400	8,650	8,850	9,100
57	8,700	8,950	9,150	9,350
60	9,150	9,350	9,600	9,800

5) 基本価格体系・スランプフロー管理
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m³)

セメント の種類 スランプフロー 呼び強度	高 炉 B (28日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	7,000	7,250	7,400	7,600
48	7,450	7,600	7,850	8,000
50	7,700	7,900	8,100	8,350
51	7,850	8,050	8,250	8,500
54	8,250	8,500	8,700	8,950
55	8,400	8,650	8,850	9,100
57	8,700	8,950	9,150	9,350
60	9,150	9,350	9,600	9,800
セメント の種類 スランプフロー 呼び強度	中 庸 熱 (28日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	7,700	7,950	8,100	8,300
48	8,150	8,300	8,550	8,700
50	8,400	8,600	8,800	9,050
51	8,550	8,750	8,950	9,200
54	8,950	9,200	9,400	9,650
55	9,100	9,350	9,550	9,800
57	9,400	9,650	9,850	10,050
60	9,850	10,050	10,300	10,500

5) 基本価格体系・スランプフロー管理
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m³)

セメントの種類 スランプフロー 呼び強度	低 熱 (28日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	7,650	7,850	8,000	8,100
48	8,250	8,450	8,600	8,700
50	8,550	8,800	8,950	9,050
51	8,700	8,950	9,100	9,200
54	9,350	9,600	9,800	9,900
55	9,500	9,750	9,950	10,050
57	9,800	10,050	10,250	10,350
60	10,550	10,750	10,950	11,100
セメントの種類 スランプフロー 呼び強度	低 熱 (56日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	7,600	7,700	7,800	7,900
48	8,050	8,150	8,200	8,350
50	8,450	8,550	8,600	8,750
51	8,650	8,750	8,800	8,950
54	9,100	9,200	9,300	9,450
55	9,250	9,350	9,450	9,550
57	9,550	9,650	9,700	9,800
60	10,000	10,100	10,150	10,250

6) 水セメント比指定の場合の強度換算表
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ管理品

(単位：N/mm²)

水セメント比	普通 (28日)	高炉B (28日)	中庸熱(28日)	低熱 (28日)
55 %	30	27	27	24
50 %	33	33	30	27
45 %	36	36	36	33
40 %	45	45	45	40
35 %	51	51	54	48

- (注) ① この表は、購入者が価格積算する場合に参考にしていただくものです。
② 配合計画書の換算呼び強度は、工場によって異なる場合がございます。