

2 軽量コンクリート

1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 18cm • 荷卸し管理用

(単位：円/m³)

セメント の種類 気乾単位 容積質量	普 通			
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
呼び強度				
15	6,800	7,700	9,200	11,800
18	7,300	8,400	9,900	12,200
21	7,750	8,950	10,450	12,550
24	8,300	9,500	11,000	13,100
27	8,850	10,200	11,650	13,550
30	9,300	10,700	12,200	13,800
セメント の種類 気乾単位 容積質量	早 強 (7日)			
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
呼び強度				
15	7,850	8,750	10,250	12,850
18	8,550	9,650	11,150	13,450
21	9,100	10,300	11,800	13,900
24	9,800	11,000	12,500	14,600
27	10,550	11,900	13,350	15,250
30	11,200	12,600	14,100	15,700

※ 出荷工場の責任保証範囲は、荷卸し地点までといたします。

2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表

(AE 減水剤使用コンクリート)

(軽量コンクリート)

(単位：%)

セメント の種類 気乾単位 容積質量 呼び強度	普	通
	1.85 , 1.75	1.65 , 1.55
15	70.5 以上	69.0 以上
18	63.5 ~ 70.4	62.0 ~ 68.9
21	58.5 ~ 63.4	57.5 ~ 61.9
24	53.5 ~ 58.4	52.5 ~ 57.4
27	49.0 ~ 53.4	48.5 ~ 52.4
30	46.0 ~ 48.9	45.5 ~ 48.4

3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表 (軽量コンクリート)
(AE 減水剤使用コンクリート)

セメントの種類 スランブ 単位セメント量 (kg/m ³)	普通・高炉 B (28日)				
	18cm	15cm	12cm	10cm	8cm
210 以下					15
211 ~ 220		15	15	15	15
221 ~ 230	15	15	15	15	18
231 ~ 240	15	18	18	18	18
241 ~ 250	18	18	18	18	21
251 ~ 260	18	18	21	21	21
261 ~ 270	18	21	21	21	21
271 ~ 280	21	21	24	24	24
281 ~ 290	21	24	24	24	24
291 ~ 300	24	24	24	24	27
301 ~ 310	24	24	27	27	27
311 ~ 320	24	27	27	27	27
321 ~ 330	27	27	27	30	30
331 ~ 340	27	27	30	30	30
341 ~ 350	27	30	30		
351 ~ 360	30	30			
361 ~ 370	30				
371 ~ 380	30				

4) 基本価格体系・スランプ管理
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 21cm ・荷卸し管理用

(単位：円/m³)

セメント の種類 気乾単位 容積質量 呼び強度	普		通	
	1.85 以上	1.75	1.65	1.55
21	8,750	9,950	11,450	13,550
24	9,300	10,500	12,000	14,100
27	9,900	11,250	12,700	14,600
30	10,450	11,850	13,350	14,950
33	10,950	12,450	14,050	15,250
36	11,400	13,100	14,700	15,500
40	11,850	13,750	15,350	15,750

※ 出荷工場の責任保証範囲は、荷卸し地点までといたします。