

### 3 その他のコンクリート

#### 1) モルタル

##### ☑ 普通セメント使用モルタル

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメントの種類 配合	単位セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	圧縮強度 (N/m <sup>2</sup> )	打設するコンクリート の呼び強度	単 価	
1:1 モルタル	—	—	—	ベース+	10,500
1:1.5 モルタル	750 以上	59	40 42 45	ベース+	8,200
1:2 モルタル	630 以上	48	33 36	ベース+	6,000
1:2.5 モルタル	—	—	—	ベース+	5,000
1:3 モルタル	480 以上	39	30 以下	ベース+	4,000
1:3.5 モルタル	—	—	—	ベース+	3,500
1:4 モルタル	—	—	—	ベース+	3,000
1:5 モルタル	—	—	—	ベース+	2,300

##### ☑ 高炉セメント使用モルタル

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメントの種類 配合	単位セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	圧縮強度 (N/m <sup>2</sup> )	打設するコンクリート の呼び強度	単 価	
1:1 モルタル	—	—	—	ベース+	10,500
1:1.5 モルタル	750 以上	55	40 42 45	ベース+	8,200
1:2 モルタル	630 以上	43	30 33 36	ベース+	6,000
1:2.5 モルタル	—	—	—	ベース+	5,000
1:3 モルタル	480 以上	35	27 以下	ベース+	4,000
1:3.5 モルタル	—	—	—	ベース+	3,500
1:4 モルタル	—	—	—	ベース+	3,000
1:5 モルタル	—	—	—	ベース+	2,300

注) 上記以外の配合は協同組合へお問合せください。

#### 2) 舗装コンクリート (骨材:20mmの場合)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 セメントの種類	普通・BB	早強(7日)
曲げ 5.5	ベース + 3,700	ベース + 5,200
曲げ 5	ベース + 3,050	ベース + 4,450
曲げ 4.5	ベース + 2,700	ベース + 4,050
曲げ 3.5	ベース + 1,500	ベース + 2,600

注) 舗装コンクリートについては、出荷不能の工場もあるため予め協同組合へ別途ご相談をお願いいたします。  
また、上記以外の骨材使用の場合も協同組合へお問合せください。

#### 3) 小口空積割増 (100 m<sup>3</sup>未満の小口契約物件を対象とします。)(単位：円/m<sup>3</sup>)

2 m <sup>3</sup> 積以下	1.5 m <sup>3</sup> 積以下	1 m <sup>3</sup> 積
2,750	4,600	8,250

※ 100 m<sup>3</sup>以上の契約物件で、2 m<sup>3</sup>積以下の納入が長時間になることが判明している場合や、現場から少量積みの指定があった場合は別途協議とさせていただきます。